

EXTRAIT
DE CATALOGUE

MATOS

le loueur de matériels techniques

bâtiment
gros oeuvre
second oeuvre
rénovation
industrie
génie civil

des spécialistes vous
accompagnent du conseil
jusqu'à la formation de vos
équipes sur chantier

tarifs dégressifs :
+ longtemps vous louez
- cher vous payez



retrouvez l'ensemble de nos
matériels sur nos sites :

www.matos-location.fr
www.matos-location.lu

le loueur de matériels techniques



machine à projeter compacte électrique monophasée

pour la projection des mortiers et enduits
extérieurs, machine équipée d'un malaxeur
pratique et compact avec réglage de la
vitesse de rotation et du dosage d'eau.

caractéristiques techniques :
pression produit 0 à 20 bars
débit produit 0 à 30 kg/min
granulométrie maxi 5 mm
capacité de cuve 70 l
poids 195 kg



machine à malaxage continu électrique monophasée

pour projeter et couler différents types
d'applications : ragréage, plâtre, produits
coupe feu, enduits à malaxage instantané
et ne nécessitant pas de temps de repos,
produits pour l'étanchéité à l'air.

caractéristiques techniques :
capacité cuve 45l
alimentation électrique 230 V - 50Hz
vitesse variable
pompe à eau débit 20l/min
débitmètre affichage digital
sécurité manque d'eau
pression produit 0 à 20 bars
débit de rotorstator 9l/min
poids 82 kg





cardeuse

machine à projeter de la ouate de cellulose, chanvre, laine de verre et laines de roche pour l'isolation thermique et phonique des combles, plafonds, murs...

caractéristiques techniques :

alimentation 230 volts/12 ampères

longueur du tuyau produit 25 m

télécommande filaire 25m marche/arrêt

poids 95 kg



découpeuse thermique profondeur de coupe 400 mm

disque double gorge 230mm, équipée d'un outil extracteur et d'un réservoir d'eau avec pompe électrique.

caractéristiques techniques :

moteur 2 temps

disques diamantés 230 mm

profondeur de coupe maxi 400 mm

poids 9,6 kg

techniques

matériels

à louer



décolleuse électrique

avec entrainement hydraulique, autotractée, marche avant et arrière, vitesse de travail variable, lames diverses à la vente selon types de surfaces, pour sols types moquettes, dalles, parquet, étanchéité...

caractéristiques techniques :

moteur électrique 230 volts

puissance 1100 watts alimentant une pompe hydraulique

poids 180 kg

raboteuse à béton électrique 400 volts ou thermique moteur essence

réglage micrométrique de la profondeur de travail, enlèvement de ragréages, colles, effaçage de marquage routier, béton, pierre, ciment etc... possibilité d'adapter un aspirateur industriel.

caractéristiques techniques:

largeur de travail 250 mm

enlèvement maximum de 5 mm par passe

poids 175 kg



aspirateur industriel à décolmatage automatique

équipé d'un compresseur pour les cycles de décolmatage, utilisation poussières uniquement, utilisable avec du matériel de ponçage et de rabotage, équipé d'un flexible d'aspiration de longueur variable. possibilité de filtration absolue hepa en option vente.

caractéristiques techniques :

moteurs électriques 230 volts, puissance 3400 watts, 3 moteurs

débit d'air 5400 litres/minute,

surface filtrante 56000 cm²

capacité de cuve 50 litres

poids 90 kg



ponceuses et rectifieuses de sols électriques 230 et 400 volts

pour travaux de décapage, ponçage, enlèvement de revêtements, nettoyage et polissage. trois satellites tournent en sens inverse du plateau de ponçage permettant de rectifier les surfaces en équilibrant le matériel, les gammes d'outils diamants sont sélectionnées en fonction du support et du résultat demandé, matériel équipé de barette pour adaptation d'un aspirateur industriel et fonctionnement sans poussières, réservoir d'eau intégré. outils interchangeable à montage rapide, matériel séparable en 2 parties pour la manutention.

caractéristiques techniques :

puissances : 2200 watts en 230 volts, 16 ampères en 400 volts

diamètres de ponçage
420 mm en 230 volts
500 mm en 400 volts

vitesse variable de 300 à 1350 tours/minute

poids 94 kg en 230 volts
150 kg en 400 volts



machine à projeter thermique

projection d'enduits prêts à l'emploi

projection d'enduits traditionnels

réalisation de joints

équipée : cuve de malaxage, nettoyeur haute pression, aspiration des poussières et doseur d'eau automatique.

caractéristiques techniques :

dimensions : longueur 2,40 x largeur 1,45 m x h 1,20 m

granulométrie maximum : 6 mm (possibilité jusqu'à 8 mm)

hauteur maximum de refoulement 60 m

distance maximum de refoulement : 150 m

capacité de la trémie : 200 litres

poids : 750 kg

pompe à chapes traditionnelles

pour malaxer et transporter vos chapes lors de vos chantiers de carrelage et dallages, augmentant le rendement des chantiers.



caractéristiques techniques :

cuve de malaxage 210 litres, capacité utile 160 litres, skip de chargement, granulométrie maximum 12mm agrégats concassés et 15 mm agrégats roulés, distance de transport horizontale 100 m, vertical 45 m (distances non cumulables), débit environ 3 m³/heure.

poids : 1250 kilos

projecteur par voie sèche type guniteuse

sans aucune poussière. transporte et projette du mortier, du béton et des produits réfractaires ou de décapage. le système de fermeture hydraulique du rotor permet un rattrapage automatique de l'usure des disques caoutchouc garantissant l'étanchéité parfaite sans poussières pour les opérateurs. cela est rendu possible par la centrale de graissage permanente des pièces en mouvement.



caractéristiques techniques :

granulométrie maximum 13 mm

moteurs électriques 400 volts

débit de 0 à 4 m³/heure

distance maximum horizontale 500 m, verticale 100 m (distances non cumulables)

poids : 650 kg



pulvérisateur d'enduits

intérieurs et de produits décoratifs, le t-max peut travailler en garnissage sans compresseur ou avec, et en projection de finition. démontable, il peut être déplacé dans les étages par un opérateur seul, il pulvérise les enduits les plus exigeants jusqu'à 1,5mm de particules.

caractéristiques techniques :

moteur électrique
230 volts,

pression de service
maximum 65 bars

débit maxi du fluide (en fonction
de la densité du produit)
7,2 litres/minute

capacité de la trémie 90 litres

longueur de tuyau 10 ml
(rallonges possibles)

poids 66 kg



pulvérisateur de peintures sans air

type airless, pour tous les travaux d'intérieur et d'extérieur. utilisé pour des peintures fluides à semi épaisses et pour des applications intensives. on peut pulvériser différentes peintures : lasures, laques, glycéras, acryliques, vinyls, pliolites, semis épais, produits d'imperméabilisation, produits anti-corrosion...

caractéristiques techniques :

moteur électrique 230 volts,
puissance 2200 watts

pression maximum 230 bars
débit 4,10 litres/minute maximum

flexible longueur 30 ml
poids 55 kg



monobrosse électrique équipée aspirateur et jupe d'aspiration



pour le nettoyage, le ponçage, la rénovation et le lissage. pour travaux lourds avec transmission par engrenages en métal et protection supplémentaire contre les surcharges.

caractéristiques techniques :

moteur électrique 230v

largeur de travail 406 mm

vitesse de rotation
140t/min

poids 50kg

hydro gommeuse de façade

pour travaux de gommage en voie sèche ou humide, idéal pour nettoyer la pierre en rénovation de monuments : statuaire, pierre, fonte, fer forgé, brique, enlèvement de graffiti...

le phénomène de brumisation accompagne l'agrégat d'une faible quantité d'eau et atténue encore son impact sur la surface traitée. il rend l'abrasion davantage superficielle, assure une meilleure visibilité à l'opérateur, et permet l'élimination des poussières.

caractéristiques techniques :

capacité de cuve 24 ou 50 litres

pression d'utilisation de 0,5 à 7 bars

consommation d'air 2000 litres/minute
(avec buse de diam. 5mm)

longueur du tuyau de sablage 20 ml,
possibilité de rallonge

poids 105 kg



METZ

zac d'augny
57685 metz augny
☎ 03 87 38 76 76

NANCY

34/38, rue marcel brot
54000 nancy
☎ 03 83 32 94 94

LUXEMBOURG

53, route de bettembourg
L-3333 hellange
☎ (+ 352) 26 56 85 69